

# Performans ve güvenirlilik bir arada



**ECOSYS PA5500x Serisi**



**A4 Siyah Beyaz yazıcı**

**Dakikada 55 sayfa A4**

**1200x1200 dpi çözünürlük**

**Kablosuz ağ veya USB**

**Mobil baskı**

**GENEL**

KYOCERA ECOSYS Lazer Siyah Beyaz Yazıcı

**Kontrol Paneli:** 21 karakter, 5 satır LCD**Tip:** Masaüstü**Hız:** Dakikada 55 sayfaya kadar A4 baskı

Duplex baskı hızı: 39.5 sayfaya kadar A4 baskı

**Çözünürlük:** 1.200 x 1.200 dpi**İşleme Süresi:** Yaklaşık 25 saniye veya daha az**İlk baskı çıkış süresi:** Yaklaşık 4.5 sn. veya daha az**İşlemci:** ARM Cortex-A53 Dual core 1.4GHz**Hafıza:** Standart 512MB; Max. 2.5GB (opsiyonel)**Standart arabirim:** USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host

Arabirim, (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT) Gigabit Ethernet,

opsiyonel Wireless LAN (IEEE 802.11b/g/n), Opsiyonel dahili

yazdırma sunucusu veya SSD hard disk için 2 eKUIO slot,

Opsiyonel SD/SDHC Card için slot.

**Entegre iş kadbi:** 100 departman kodu**Boyut (G x D x Y):** 380 x 410 x 320 mm

Çıkıntılarla: 390 x 416 x 343 mm

Paketleme: 549 x 494 x 438 mm

**Ağırlık:** Yaklaşık. 16.1kg (başlangıç toneriyle birlikte)

Paket: 20 kg

**Güç Kaynağı:** AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz**Güç Tüketimi:**

Baskı modu: 676.1 W

Bekleme modu: 9 W

Uyku modu: 0.5 W

**Ses (ses basınç seviyesi): ISO 7779/ISO 9296)**

Baskı: 56 dB (A)

Hazır mod: 30 dB (A)

**Güvenlik standartları:** TÜV/GS, CE

Bu ürün ISO 9001 Kalite Standardı ve ISO 14001 Çevre Yönetim

Standardına uygun olarak üretilmiştir.

**KAĞIT KULLANIMI**

Tüm kağıt kapasite bilgileri maksimum 0.11 mm kalınlığındaki

kağıt baz alınarak verilmiştir. Lütfen normal çevre şartlarında

KYOCERA tarafından önerilen kağıtları kullanınız.

**Giriş kapasitesi:** 100 sayfalık çok amaçlı tepsi, 60-220 g/m<sup>2</sup>,

A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folyo, Özel (70x140 - 216x356

mm), Banner:915 mm'ye kadar.

Standart universal kağıt kasedi:500 sayfa, 60-120 g/m<sup>2</sup>, A4,

A5, A6, B5, Letter, Legal, Folyo, Özel (105 x 148 - 216 x 356

mm). Max. giriş kapasitesi: 2.600 sayfa.

**Dubleks ünitesi:** Standart dubleks ünitesi, 60-120 g/m<sup>2</sup>, A4,

A5, B5, Letter, Legal, Özel (140x 210 mm - 216 x 356 mm).

**Çıkış kapasitesi:** 500 sayfa yüz aşağıda dolu kağıt

sensörüyle ve opsiyonel PT-320 ile 250 sayfa yüz yukarıda

**YAZICI ÖZELLİKLERİ****Kontrol dili:** PRESCRIBE**Emülasyonlar:** PCL6 (5e/XL), KPDL3 (PostScript 3 compatible), PDF Direct Print, XPS Direct Print and Open XPS, PPML, TIFF/ JPEG Direct Print Desteği, URF, PWG Raster, PCLm, IBM Proprinter, Line Printer, Epson LQ-850.**Uyumlu İşletim Sistemleri:** Tüm güncel Windows işletim sistemleri, MAC OS X v.10.9 ve üzeri, Chrome OS, Linux ve talep edilen diğer işletim sistemleri**Yazı tipleri/barkodlar:** 93 ölçeklendirilebilir yazı tipi (PCL6, KPDL3), 4 yazı tipi (Calibri), 4 yazı tipi (Cambria), 1 Bitmap yazı tipi, 45 tip tek boyutlu- 1 tip 2 boyutlu barkod (PDF417).**Özellikler:** PDF Direkt Baskı, IPP 1.0 baskı, E-mail baskı, WSD baskı, TLS üzerinden IPP güvenli baskı, Lokal ve ağ kimlik doğrulama, Ağ veri şifreleme IPsec, HTTPS, TLS üzerinden LDAP, SNMPv3, TLS üzerinden SMTP, TLS üzerinden POP, Şifreli PDF Direkt Baskı, Universal Print (Evrensel Baskı), Chrome OS için baskı.**Mobil baskı desteği:** KYOCERA Mobile Print app (iOS ve Android için), AirPrint, Mopria, Direkt Wi-Fi.**SARF MALZEMELERİ**

Ortalama toner ömrü ISO/IEC 19752'ye göre verilmiştir.

Başlangıç toner ömrü 10.000 A4 sayfa.

**TK-3430 Toner Kit:** 25.000 A4 sayfa siyah microfine toner.**OPSİYONEL AKSAMLAR****PF-3110 Kağıt kasedi (max. 4 adet):** Maks. 500 sayfa,60 - 120 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, B5, Letter, Legal,

Özel (92 x 162 mm - 216 x 356 mm)

**PF-3100 Yiğirtme kağıt kasedi ve PB-325 Yazıcı tabanı:** Maks.2.000 sayfa, 60 - 220 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, B5, Letter, Özel (76 x 148

- 216 x 305 mm); (PF-3110 ile birleştirilemez.)

**PT-320 Kağıt tepsi:** 250 sayfa yüz yukarıda çıkış tepsi**CB-360W-B Kabin:** Biriktirme kapasiteli ahsap

kabin. Yaklaşık 380 x 411 x 508 mm (GxDxY)

**CB-365W-B Kabin:** Biriktirme kapasiteli ahsap

kabin. Yaklaşık 380 x 411 x 254 mm (GxDxY)

**CA-3100 Alfalık ünitesi:** Denge için. 4 opsiyonel kağıt kasedi

takılırsa zorunludur.

**Hafıza artırımı:** MM-21(2GB)/MM-20(1GB),

DDR3-144pin DIMM

**Kolay Doküman Yönetimi için Depolama cihazları:**

HD-17 SSD hard disk: 64GB

HD-18 SSD hard disk: 256GB

HD-19 SSD hard disk: 512GB

**GÜVENLİK****UG-33:** ThinPrint desteği**UG-50:** TPM (Güvenilir Platform Modülü)**USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B):**

Farklı doğrulama yöntemleri için destek.

Card Holder standart.

**Opsiyonel arabirim:****IB-32 B:** IEEE1284 arabirim kiti**IB-37:** Wireless LAN (802.11b/g/n, 2.4-GHz ve 5-GHz)

Direkt Wi-Fi ile

**IB-38:** Wireless LAN (802.11b/g/n, 2.4-GHz)

Direkt Wi-Fi ile

**IB-50:** Gigabit-Ethernet kartı 10 BaseT/100 BaseTX/1000

BaseT

**IB-5t:** Wireless LAN (802.11b/g/n)**KUTU İÇERİĞİ**

Ana birim, önceden takılmış başlangıç toneri, atık toner kutusu, kullanıcı belgeleri, güç kaynağı kablosu.

ECOSYS, Ekoloji, Ekonomi ve Sistem terimlerini simgeler. Uzun ömürlü bileşenleri ile ECOSYS cihazları, dayanıklılığı en üst düzeye çıkarmak ve bakım, yönetim ve sarf malzemeleri ile ilgili toplam sahip olma maliyetini en aza indirmek için tasarlanmıştır. Kartuşuz sistem, ihtiyaç duyulduğunda sadece tonerin değiştirilmesi gerektiği anlamına gelir. Modüler tasarım konsepti, gerektiği şekilde iş akışı geliştirme işlevleri eklemenize olanak tanır. Entegre sistem yazılımı, uzun vadeli çapraz ağ uyumluluğu sağlar. KYOCERA'nın uzun ömürlü bileşenleri size ve çevreye daha az mal olur.

