

Olağanüstü düşük maliyetli yazılım destekli

ECOSYS MA4500ix ve ECOSYS MA4500ifx ilk baskıdan son baskıya kadar kaliteli baskıyı garanti eden kompakt ve güçlü A4 yazıcı. Üst düzey güvenlik özellikleri ve düşük enerji tüketimi işlevleriyle donatılan bu MFP, küçük ve orta ölçekli çalışma alanları için mükemmel bir seçimdir.



ECOSYS MA4500ix & MA4500ifx

A4 Siyah Beyaz MFP

Dakikada 45 sayfa A4

HyPAS™ çözüm platformu

GENEL

KYOCERA ECOSYS Lazer Siyah Beyaz Yazıcı
Kontrol Paneli: 177.8 mm (7 inç) tam renkli dokunmatik ekran, iş bildirim için hoparlör(4.ü 1'de), eğilme mekanizması
Tip: Masaüstü
Hız: Dakikada 45 sayfaya kadar A4 baskı
Duplex kopya ve baskı hızı: 22.5 sayfaya kadar A4 baskı
Çözünürlük: 1.200 x 1.200 dpi (baskı), 600 x 600 dpi (tarama/kopya)
Tavsiye Edilen Baskı Hacmi: Aylık 20,000 sayfa
Maksimum Aylık Baskı Hacmi: Aylık 150,000 sayfa
Makine Ömrü: 900,000 sayfa ya da 5 yıl
Tarama Hacmi: maks. aylık 1,800 sayfa
Isınma Süresi: Yaklaşık 23 saniye veya daha az
İlk baskı çıkış süresi: Yaklaşık 5.3 sn. veya daha az
İlk kopya süresi: Yaklaşık 6 sn. veya daha az (DP), yaklaşık 6 sn. veya daha az (Platen)
İşlemci: ARM Cortex-A53 Dual core 1.4GHz
Hafıza: Standart 1.5GB ; Max. 3.5 GB (opsiyonel)
Standart arabirim: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host Arabirim, (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT) Gigabit Ethernet, opsiyonel Wireless LAN (IEEE 802.11b/g/n), Opsiyonel dahili yazdırma sunucusu veya SSD hard disk için 2 eKUIO slot, Opsiyonel SD/SDHC Card için slot.
Entegre izleme: 100 departman kodu
Boyut (G x D x Y): Çıkıntılarla: 475 x 476 x 575 mm
Paketleme: 607 x 570 x 695 mm
Ağırlık: Yaklaşık. 23 kg (başlangıç tonerleriyle birlikte)
Paket: 30 kg
Güç Kaynağı: AC 220 – 240 V, 50/60 Hz
Güç Tüketimi:
ECOSYS MA4500i:
 Baskı modu: 599.4 W
 Kopyalama modu: 591.9
 Hazır mod: 57.2 W
 Düşük güç modu: 35 W
 Uyku modu: 0.5 W
ECOSYS MA4500ifx:
 Baskı modu: 563.8 W
 Kopyalama modu: 626.3 W
 Hazır mod: 56.3 W
 Düşük güç modu: 36.3 W
 Uyku modu: 0.5 W
Ses (ses basınç seviyesi: I SO 779/ISO 9 296):
 Baskı: 54 dB (A)
 Hazır mod: 30 dB (A)
Güvenlik standartları: ÜV/GS, CE
 Bu ürün ISO 9001 Kalite Standardı ve ISO 14001 Çevre Yönetim Standardına uygun olarak üretilmiştir.

KAĞIT KULLANIMI

Tüm kağıt kapasite bilgileri maksimum 0.11 mm kalınlığındaki kağıt baz alınarak verilmiştir. Lütfen normal çevre şartlarında KYOCERA tarafından önerilen kağıtları kullanınız.
Giriş kapasitesi: 100 sayfalık çok amaçlı tepsi, 60-220 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, Folyo, Özel (140x210 - 216x356 mm), Banner: 915 mm'ye kadar.
Standart universal kağıt kasedi: 500 sayfa, 60-120 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, Folyo, Özel (140 x 210 - 216 x 356 mm).
Max. giriş kapasitesi: 2.600 sayfa.
Dubleks ünitesi: Standart dubleks ünitesi, 60-120 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, Özel (140x 210 mm - 216 x 356 mm).
Çıkış kapasitesi: 250 sayfa yüz aşağıda dolu kağıt sensörüyle
Doküman işlemcisi: Çevirmeli doküman işlemcisi: Standart, 75 sayfa, 50-120 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Özel (105 mm x 148 - 216 mm x 356 mm)

YAZICI ÖZELLİKLERİ

Kontrol dili: PRESCRIBE
Emülasyonlar: PCL6 (Se/ KPDL3 (PostScript 3 compatible), PDF Direct Print, XPS Direct Print and Open XPS, PPML, TIFF/JPEG Direct Print Desteği, URF, PWG Raster, PCLm, IBM Proprinter, Line Printer, Epson LO 850.
Uyumlu İşletim Sistemleri: Tüm güncel Windows işletim sistemleri, MAC OS X v.10.9 ve üzeri, Chrome OS, Linux ve talep edilen diğer işletim sistemleri
Yazı tipleri/barkodlar: 93 ölçeklendirilebilir yazı tipi (KPDL3), 4 yazı tipi (Calibri), 4 yazı tipi (1 Bitmap yazı tipi, 45 tip tek boyutlu 1 tip 2 boyutlu barkod
Özellikler: PDF Direkt Baskı, IPP 1.0 baskı, E mail baskı, WSD baskı, TLS üzerinden IPP güvenli baskı, Lokal ve ağ kimlik doğrulama, Ağ veri şifreleme IPsec, HTTPS, TLS üzerinden LDAP, SNMPv3, TLS üzerinden SMTP, TLS üzerinden POP, Şifreli PDF Direkt Baskı, Universal Print (Evensel Baskı), Chrome OS için baskı.
Mobil baskı desteği: KYOCERA Mobile Print app (iOS ve Android için), AirPrint, Mopria, Direkt WiFi.

FOTOKOPI ÖZELLİKLERİ

Maksimum orjinal boyutu: A4/Legal.
Özellikler: PDF Direkt Baskı, 1-999.
Zoom aralığı: 25-400%, %1'lik adımlarla
Standart büyüme oranları: 7 Küçültme/ 5 Büyültme
Görüntü ayarlama: Metin, Foto, Metin + Foto, Tablo/Harita, Basılı doküman
Özellikler: Elektronik harmanlama, kimlik fotokopisi, 2'si 1'de, 4'ü 1'de, otomatik kaset değişimi, boş sayfayı atlama, boş satır atlama.

TARAYICI ÖZELLİKLERİ

Fonksiyonlar: E-mail'e tarama, FTP'ye tarama, SMB'ye tarama, USB Host'a tarama, Network TWAIN, WIA, WSD tarama, Chrome OS (Tarama), AirPrint, Mopria.
Tarama hızı: Tek yüzü: 60 ipm (300 dpi, A4, s/b);
 40 ipm (300 dpi, A4, renkli) Dubleks: 26 ipm (300dpi, A4, s/b);
 17 ipm (300 dpi, A4, renkli)
Tarama çözünürlüğü: 600, 400, 300, 200 dpi; renk başına 256 gri tonlama
Maks. tarama ebadı: A4, Legal, Banner paper (max 915 mm). Orijinal tipi: Metin, foto, metin + foto, ince metin
Dosya formatı: TIFF, JPEG, XPS, Open XPS, PDF, PDF/A, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, Şifreli PDF, Yüksek sıkıştırılmış PDF
Sıkıştırma metodu: MMR/JPEG
Özellikler: Banner tarama, renkli tarama, entegre adres defteri, Active Directory desteği, şifreli data gönderim, bir seferde çoklu gönderim (e-mail, faks, SMB/FTP klasörü, baskı), boş sayfayı atlama.

FAKS ÖZELLİKLERİ (ECOSYS MA4500ifx)

Uyumluluk: Super G3.
Modem hızı: Maks. 33.6 kbps.
Gönderim hızı: Maks. 3 sn (IBIG).
Tarama hızı: 2.0 sn. veya daha az
Adres defteri: 200 giriş
Tarama yoğunluğu:
 Normal: 8 dot/mm x 3.85 line/mm (200 x 100 dpi)
 İy: 8 dot/mm x 7.7 line/mm (200 x 200 dpi)
 Süper iyi: 8 dot/mm x 15.4 line/mm (200 x 400 dpi)
 Ultra iyi: 16 dot/mm x 15.4 line/mm (400 x 400 dpi)
 Yarım ton: 256 gri tonlama
Maksimum orjinal ebadı: A4/Legal, Banner (maks 915 mm)
Sıkıştırma metodu: IBIG, MMR, MR, MH.

Hafıza ayılım: 256 sayfa veya daha fazla
Özellikler: Network faks, dubleks gönderim ve alım, şifreli gönderim ve alım, polling gönderim ve alım, broadcast

SARF MALZEMELERİ

Ortalama toner ömrü ISO/IEC 19752'ye göre verilmiştir. Başlangıç toner ömrü 6.000 A4 sayfa.
TK-3300 Toner Kit:
 14.500 A4 sayfa siyah microfine toner.

OPSİYONEL AKSAMLAR

PF-3110 Kağıt kasedi (max. 4 adet): Maks. 500 sayfa, 60 - 120 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, Özel (92 x 162 mm - 216 x 356 mm)
PF-3100 Yiğün kağıt kasedi ve PB-325 Yazıcı fabanı: Maks. 2.000 sayfa, 60 - 220 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Özel (76 x 148 - 216 x 305 mm); (PF-3110 ile birleştirilemez.)
CB-360W-B Kabin: Biriktirme kapasiteli aışap kabin. Yaklaşık 380 x 411 x 508 mm (GxDxY)
CB-365W-B Kabin: Biriktirme kapasiteli aışap kabin. Yaklaşık 380 x 411 x 254 mm (GxDxY)
CA-3100 A11k ünitesi: Denge için. 4 opsiyonel kağıt kasedi fakılırsa zorunludur.
Hafıza artırımı: MM-21(2GB)/MM-20(1GB), DDR3-144pin DIMM
Kolay Doküman Yönetimi için Depolama cihazları:
 HD-17 SSD hard disk: 64GB
 HD-18 SSD hard disk: 256GB
 HD-19 SSD hard disk: 512GB
Scan Extension Kit (A): Aranabilir PDF' e (gömülü OCR) veya MS Office'e (docx, xlsx, pptx) tarama, HD ya da SD kart gerektirir.

GÜVENLİK

Data Security Standart
UG-33: T hinPrint desteği
UG-50: TPM (Güvenilir Platform Modülü)
USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B): Farklı doğrulama yöntemleri için destek.
IC Card Reader Holder 10: USB IC Card Reader entegrasyonu için
Opsiyonel arabirim:
IB-37: Wireless LAN (802.11b/g/n, 2.4-GHz ve 5-GHz) Direkt Wi-Fi ile
IB-38: Wireless LAN (802.11b/g/n, 2.4-GHz) Direkt Wi-Fi ile
IB-50: Gigabit-Ethernet kartı 10 BaseT/100 BaseTX/1.000 BaseT
IB-51: Wireless LAN (802.11b/g/n)

ECOSYS, Ekoloji, Ekonomi ve Sistem terimlerini simgeler. Uzun ömürlü bileşenleri ile ECOSYS cihazları, dayanıklılığı en üst düzeye çıkarmak ve bakım, yönetim ve sarf malzemeleri ile ilgili toplam sahip olma maliyetini en aza indirmek için tasarlanmıştır. Kartuşsuz sistem, ihtiyaç duyulduğunda sadece tonerini değiştirilmesi gerektiği anlamına gelir. Modüler tasarım konsepti, gerektiği şekilde iş akışı geliştirme işlevleri eklemenize olanak tanır. Entegre sistem yazılımı, uzun vadeli çapraz ağ uyumluluğu sağlar. KYOCERA'nın uzun ömürlü bileşenleri size ve çevreye daha az mal olur.

HyPAS®



mopria

WiFi CERTIFIED

Kyocera Document Solutions İş Ortağınız

KYOCERA Bilgişay Turkey Doküman Çözümleri

A.Ş. Merkez: Altunizade Mah. Prof. Fahrettin Kerim

Gökay Cad.No:45 34662 ÜSKÜDAR İSTANBUL

Tel: (216) 339 00 20 Faks: (216) 339 00 70

KYOCERA

Bahsedilen teknik özelliklerin önceden haber verilmeden değiştirilme hakkı saklıdır. Yazım hatalarından dolayı sorumluluk alınmaz. Diğer tüm marka ve ürün isimleri tescilli ticari markalar veya ticari markalarının ilgili sahipleri olabilir ve burada kabul edilmiştir.

kyoceradocumentsolutions.com.tr